



# DOPASOWANY KOLORYSTYCZNIEM KIT

Karta Danych Technicznych  
Polski

  
**QUICK·STEP**  
FLOOR DESIGNERS



## Dane Ogólne

Ta elastyczna pasta na bazie akrylu jest idealnym rozwiązaniem do wypełniania szczelin między listwami przypodłogowymi a ścianami. Odpowiednia jest też do wszystkich połączeń, które nie mogą być wykończone listwami przypodłogowymi, profilami lub rozetkami do rur. Dostępny w dopasowanej kolorystyce.



### Dopasowany kolorystycznie kit

**Kod produktu** QSKIT(-)

**Opakowania** Wkład

**Spis treści** 310 ml

**Wzór** Dostępna w 14 kolorach

**Podstawa** Dyspersja akrylowa

**Lepkość** Pasta

**Konsumpcja** 1 tuba na +/- 15 m

### Dopasowany kolorystycznie kit

---

<b>Okres trwałości</b>	Co najmniej <b>24 miesiące</b> , jeśli opakowanie jest zamknięte i przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze od 5°C do 25°C. Chronić przed mrozem.
<b>Czas utwardzania</b>	Tworzenie się powłoki: +/- 20 min.
<b>Emisja VOC</b> <small>(lotne związki organiczne)</small>	< 1 %
<b>Temperatura aplikacji</b>	5°C–30°C
<b>Odporność na temperaturę</b>	-20°C–80°C (w przypadku produktu w pełni utwardzonego)

### Dotyczy

- Szczeliny o maksymalnej dylatacji 15%.
- Nie stosować w połączeniu z podłogami winylowymi Vinyl Flex Click, jeśli powierzchnia podłogi jest większa niż 10 m<sup>2</sup>. W przypadku pomieszczeń o powierzchni mniejszej niż 10 m<sup>2</sup> należy zamontować profil dylatacyjny w otworze drzwiowym, który łączy to pomieszczenie z innymi pomieszczeniami.
- Nie używać w razie ciągłego kontaktu z wodą.

## Bezpieczeństwo

✓ **Środki ochrony oczu**

Unikać kontaktu z oczami.

✓ **Ochrona skóry**

Unikać kontaktu ze skórą. Może powodować reakcje alergiczne.

## Właściwości

Akcesoria Quick-Step zostały opracowane specjalnie z myślą o podłogach Quick-Step.

✓ **Możliwość malowania**

✓ **Trwała elastyczność**

Rozbudowa jest nadal możliwa w ograniczonym zakresie.

✓ **Unikalna paleta kolorów**

14 kolorów drewna i kamienia opracowanych specjalnie z myślą o podłogach Quick-Step.

✓ **Dostępna jest tabela dopasowań kolorystycznych**

Sprawdź najlepsze dopasowanie dla każdej podłogi Quick-Step w organizatorze sprzedaży lub na stronie internetowej.

## Montaż

1. Pracuj na czystej, suchej, wolnej od kurzu i smaru powierzchni.
2. Ukośnie przytnij dyszę dopasowanego kolorystycznie zestawu, tak aby pozostawić szczelinę o średnicy co najmniej 5 mm/0,2 cala. Nałóż środek w szczelinę za pomocą ręcznego lub pneumatycznego pistoletu uszczelniającego. Nie wypełniaj niezbędnych szczelin dylatacyjnych.
3. Zwilż szpatułkę lub palec w roztworze mydła (woda z detergentem) i wygładź nałożony środek.
4. W przypadku kurczenia powtórz powyższe kroki.
5. Dopasowane kolorystycznie zestawy Quick-Step można pomalować po 3 godzinach.
  - Przymocuj szynę do ściany przy pomocy śrub lub kleju Quick-Step One4All

## Konserwacja

1. Przed utwardzeniem:  
Dopasowany kolorystycznie zestaw można usunąć wilgotną szmatką lub chusteczkami czyszczącymi.
2. Po utwardzeniu:  
Nadmiar produktu należy usunąć mechanicznie np. plastikową szpatułką. Następnie wyczyść chusteczkami czyszczącymi. W przypadku uporczywych plam należy stosować naturalny rozpuszczalnik w sprayu.